



Schrägsitzventile mit Kolbenantrieb

Edelstahlausführung

Mediumtemperatur	-10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur	-20 bis 70 °C
Differenzdruck	0 - 16 bar
zulässiger statischer Druck max.	16 bar
Temperatur Steuermedium max.	60 °C
Gehäuse	Edelstahl AISI 316
Dichtmaterial	PTFE
Spindel	Edelstahl
Steuerkopf	Polyamid (glasfaserverstärkt)
Steuerluftanschluss	G 1/8
Kolben	Messing vernickelt
Steuerdruck min.	4 bar
Steuerdruck max.	10 bar



3363.04

Schrägsitzventil mit Kolbenantrieb, Funktion NC

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck-Differenz max. bar	A mm	C mm	F mm
133206	3363.01	G 1/2	16	190,0	169,0	85,0
133207	3363.02	G 3/4	10	195,0	176,0	95,0
133208	3363.03	G 3/4	16	213,0	195,0	95,0
133209	3363.04	G 1	11	219,0	202,0	105,0



NAP

Zubehör für Schrägsitzventile mit Kolbenantrieb

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
131434	NAP	NAMUR-Adapterplatte für Schrägsitzventile G 1/2 - G 2



NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?
Alle Produktvarianten, Dokumenta-
tion und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.