

Antistatik-Schlauch

Typ »FreStat« in Rollen à 25 m



Polyurethanschlauch auf Ätherbasis. Der Schlauch ist elektrisch leitend eingestellt (elektrisch ableitend).

Anwendungsbereich: Elektroanlagen, Medizinische Geräte, Robotik, Reinräume in der Halbleiterindustrie, Verpackungsmaschinen, Pulverbeschichtungsmaschinen

Temperaturbereich	-40 bis 70 °C
Ableitung von Aufladungen	nach EIS Std. 541
Spez. Durchgangswiderstand	$9,9 \times 10^9$ Ohm-cm
Oberflächenwiderstand	$9,9 \times 10^9$ Ohm-cm



189.02

Antistatik-Schlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Biegeradius min. mm	Arbeitsdruck bei 25 °C bar	Arbeitsdruck bei 65 °C bar
113875	189.01	2,4	4	9,5	7,24	3,45
113876	189.02	4	6	12,7	6,21	3,1
113877	189.03	5	8	19	6,89	3,45
113878	189.04	8	12	28,6	6,21	3,1

Funkenerosionsgeschützter PU-Schlauch

Typ »Sparklin« in Rollen à 25 m



Blauer Polyurethanschlauch mit Außenummantelung aus schwarzem Kunstharzmaterial. Diese Ummantelung schützt den innenliegenden PU-Schlauch gegen Schweißfunken. Die Ummantelung haftet nicht am Innenrohr und kann problemlos soweit entfernt werden, dass Anschlüsse mit konventionellen Fittings hergestellt werden können.

- schützt gegen Schweißfunken
- sehr flexibel, hervorragend biegsam, kein Knicken
- beständig gegen viele Chemikalien, Öle, Fette, Säuren, Basen, Wärme, Alterung und UV-Licht

Temperaturbereich	-40 bis 70 °C
Arbeitsdruck	5 - 12 bar
Farbe	schwarz



189.52

Funkenerosionsgeschützter PU-Schlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Biegeradius min. mm
113879	189.50	4	6	12,7
113880	189.51	5	8	19
113881	189.52	8	12	28,6



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.