

## Mini-Magnetventile

3/2-Wege-Ausführung

### PLUS

Direkt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwendungen. Diese Ventile sind in Flanschausführung und für die Montage auf Einzel- oder Reihengrundplatten konzipiert. Sie besitzen eine monostabile Hand-Not-Betätigung. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Befestigungsschrauben und eine Flanschdichtung. Die Spulen sind um 180° drehbar.

Material	Kunststoff
Dichtmaterial	NBR, Edelstahl
Medium	gefilterte, ungeölte Druckluft
Temperaturbereich	-5 bis 45 °C
Öffnungs- und Schließzeit	10 - 12 ms (druckabhängig)
Spulenleistung	2,5 W
Handhilfsbetätigung	tastend



MV 1051.2



MV 1051.3

#### Mini-Magnetventil direkt gesteuert, Baubreite 15 mm

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Spannung	Funktion	Platte Hand-Not-Betätigung	Betriebsdruckbar	Nenn-Ø mm	Breite mm	Höhe mm
106642	MV 1051.2	Kabel (30 cm)	24 V DC	NC	silber	0 - 7	1,5	15,0	42,0
106643	MV 1051.3	für Gerätestecker	24 V DC	NC	silber	0 - 7	1,5	15,0	42,0
106644	MV 1052.2	Kabel (30 cm)	12 V DC	NC	silber	0 - 7	1,5	15,0	42,0
106645	MV 1052.3	für Gerätestecker	12 V DC	NC	silber	0 - 7	1,5	15,0	42,0
106646	MV 1061.2	Kabel (30 cm)	24 V DC	NO	schwarz	0 - 5	1,5	15,0	42,0
106647	MV 1061.3	für Gerätestecker	24 V DC	NO	schwarz	0 - 5	1,5	15,0	42,0
106648	MV 1062.2	Kabel (30 cm)	12 V DC	NO	schwarz	0 - 5	1,5	15,0	42,0
106649	MV 1062.3	für Gerätestecker	12 V DC	NO	schwarz	0 - 5	1,5	15,0	42,0

- Wichtiger Hinweis:  
Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.
- Zubehör und Grundplatten finden Sie auf Seite 433



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.