

Schnellsteckverbindungen

»Blaue Serie«

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.


Arbeitsdruck	-0,95 - 10 bar
Arbeitsdruck max. kurzzeitig	15 bar *
Temperaturbereich	-20 bis 80 °C
Material	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering	Kunststoff
Medium	Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten *
Empfohlener Schlauch	PU oder PA (Nylon)

* Die Eignungsprüfung für den jeweiligen Anwendungsfall obliegt dem Anwender.

Gerade Steckverschraubungen

»Blaue Serie«

EASY




122.014-10

Gerade Steckverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR) und Außensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø mm	L1 mm	Innen-Sechskant mm	SW mm
109112	122.005-4	M5	4	20,8	2	10
109113	122.005-6	M5	6	22,2	2	12
109114	122.018-4	G 1/8	4	19,3	3	10
109115	122.018-6	G 1/8	6	20,2	4	12
109116	122.018-8	G 1/8	8	27,1	5	14
109117	122.018-10	G 1/8	10	28,9	5	17
109118	122.018-12	G 1/8	12	31,6	5	21
109119	122.014-4	G 1/4	4	17,4	3	10
109120	122.014-6	G 1/4	6	20,9	4	12
109121	122.014-8	G 1/4	8	23,0	6	14
109122	122.014-10	G 1/4	10	29,9	6	17
109123	122.014-12	G 1/4	12	32,6	6	21
109124	122.038-6	G 3/8	6	19,5	4	12
109125	122.038-8	G 3/8	8	22,1	6	14
109126	122.038-10	G 3/8	10	25,9	8	17
109127	122.038-12	G 3/8	12	28,6	8	21
135627	122.038-14	G 3/8	14	34,9	8	22
109128	122.038-16	G 3/8	16	36,1	8	24
109129	122.012-6	G 1/2	6	22,6	4	12
109130	122.012-8	G 1/2	8	23,2	6	14
109131	122.012-10	G 1/2	10	24,5	8	17
109132	122.012-12	G 1/2	12	31,1	8	21
135628	122.012-14	G 1/2	14	34,9	10	24
109133	122.012-16	G 1/2	16	38,1	10	24

Gerade Steckverschraubung, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung und Außensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø mm	L1 mm	Innen-Sechskant mm	SW mm
109134	123.018-4	R 1/8	4	19,8	3	10
109135	123.018-6	R 1/8	6	20,7	4	12
109136	123.018-8	R 1/8	8	27,1	5	14
109137	123.018-10	R 1/8	10	29,6	5	17
109138	123.018-12	R 1/8	12	31,6	5	21
109139	123.014-4	R 1/4	4	17,9	3	14
109140	123.014-6	R 1/4	6	22,5	4	14
109141	123.014-8	R 1/4	8	24,6	5	14
109142	123.014-10	R 1/4	10	30,9	6	17
109143	123.014-12	R 1/4	12	33,6	6	21
109144	123.038-6	R 3/8	6	20,1	4	17
109145	123.038-8	R 3/8	8	24,6	6	17



123.014-10



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumenta-
tion und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.