

Spannbackenschellen

Stahl glanzverzinkt (W1)

Leichte Ausführung, nach DIN 3017.

Einsatz: Weiche Druckluft- und Benzinschläuche, optimal abdichtend und rundspannend, für KFZ-, Reparatur- und Druckluftbetriebe.

Material	Stahl, glanzverzinkt (W1)
----------	---------------------------

Spannbackenschelle, Stahl glanzverzinkt

Artikel Nr.	Typen Nr.	Nenn-Ø mm	Spannbereich mm	Bandbreite mm
114184	SBS-8	8,0	7 - 9	9,0
114185	SBS-9	9,0	8 - 10	9,0
114186	SBS-10	10,0	9 - 11	9,0
114187	SBS-11	11,0	10 - 12	9,0
114188	SBS-12	12,0	11 - 13	9,0
114189	SBS-13	13,0	12 - 14	9,0
114190	SBS-14	14,0	13 - 15	9,0
114191	SBS-15	15,0	14 - 16	9,0
114192	SBS-16	16,0	15 - 17	9,0
114193	SBS-17	17,0	16 - 18	9,0
114194	SBS-18	18,0	17 - 19	9,0
114195	SBS-19	19,0	18 - 20	9,0
114196	SBS-20	20,0	19 - 21	9,0
114197	SBS-21	21,0	20 - 22	9,0
114198	SBS-22	22,0	21 - 23	9,0
114199	SBS-23	23,0	22 - 24	9,0



SBS-12

Schlauchschellen

Serie »Standard«, nach DIN 3017, Chromstahl 1.4016 (W 2), Bandbreite 9 und 12 mm

In Schneckengewindeausführung.

Für alle standardisierten Anwendungen, wo gleichmäßig hohe Bandzugkräfte erwartet werden. Sechskantschraube SW 7, mit integriertem Kreuzschlitz, Stahl, glanzverzinkt, blau passiviert.

Material	Chromstahl 1.4016 (W2)
----------	------------------------

Schneckengewinde-Schlauchschelle, Chromstahl 1.4016 (W 2), 9 mm

Artikel Nr.	Typen Nr.	Spannbereich mm	Bandbreite mm
114201	158 A	8 - 12	9,0
114202	158 B	10 - 16	9,0
114203	158 C	12 - 20	9,0
114204	158 D	16 - 25	9,0
114205	158 E	20 - 32	9,0
114206	158 G	25 - 40	9,0
114207	158 J	32 - 50	9,0
114208	158 K	40 - 60	9,0
114209	158 L	50 - 70	9,0
114210	158 M	60 - 80	9,0
114211	158 N	70 - 90	9,0
114212	158 P	80 - 100	9,0
114213	158 R	90 - 110	9,0



158 G



 NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.