

Verschraubungen, flach dichtend

verzinkt - DIN DVGW



Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.

Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.

Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.

Temperaturbereich -20 bis 200 °C



TFV 330-12-D

Verschraubung 330, flach dichtend, IG/IG, mit NBR-Dichtung (NBR mit Aramidfasern)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde
113160	TFV 330-14-D	Rp/Rp 1/4
113161	TFV 330-38-D	Rp/Rp 3/8
113162	TFV 330-12-D	Rp/Rp 1/2
113163	TFV 330-34-D	Rp/Rp 3/4
113164	TFV 330-10-D	Rp/Rp 1
113165	TFV 330-114-D	Rp/Rp 1 1/4
113166	TFV 330-112-D	Rp/Rp 1 1/2
113167	TFV 330-20-D	Rp/Rp 2
113168	TFV 330-212-D	Rp/Rp 2 1/2
113169	TFV 330-30-D	Rp/Rp 3



TFV 331-12-D

Verschraubung 331, flach dichtend, IG/AG, mit NBR-Dichtung (NBR mit Aramidfasern)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde
113170	TFV 331-14-D	Rp/R 1/4
113171	TFV 331-38-D	Rp/R 3/8
113172	TFV 331-12-D	Rp/R 1/2
113173	TFV 331-34-D	Rp/R 3/4
113174	TFV 331-10-D	Rp/R 1
113175	TFV 331-114-D	Rp/R 1 1/4
113176	TFV 331-112-D	Rp/R 1 1/2
113177	TFV 331-20-D	Rp/R 2
113178	TFV 331-212-D	Rp/R 2 1/2

➔ Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

➔ Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.