



Storz-Kupplungen

Aluminium



Storz-Übergangsstück, Aluminium

Artikel Nr.	Typen Nr.	Storz-Größe	Material	Knaggen-abstand 1 mm	Knaggen-abstand 2 mm
108245	2405.10589	90/75-B	Aluminium	105	89
108246	2405.11589	100/75-B	Aluminium	115	89
108247	2405.115105	100/90	Aluminium	115	105
108248	2405.13389	110-A/75-B	Aluminium	133	89
108249	2405.133115	110-A/100	Aluminium	133	115



2406.8965

Storz-Übergangsstück auf Flansch, Aluminium

Artikel Nr.	Typen Nr.	Storz-Größe	Material	Knaggen-abstand 1 mm	Flansch	Lochkreis-durchmesser mm	Anzahl Schrauben-löcher
108250	2406.3125	25-D	Aluminium	31	DN 25	85	4
108251	2406.6640	52-C	Aluminium	66	DN 40	110	4
108252	2406.6650	52-C	Aluminium	66	DN 50	125	4
108253	2406.8165	65	Aluminium	81	DN 65	145	4
108254	2406.8965	75-B	Aluminium	89	DN 65	145	4
108255	2406.8980	75-B	Aluminium	89	DN 80	160	8
108256	2406.115100	100	Aluminium	115	DN 100	180	8
108257	2406.133100	110-A	Aluminium	133	DN 100	180	8



2407.66

Storz-Blindkupplung mit Kette, Aluminium

Artikel Nr.	Typen Nr.	Storz-Größe	Material	Knaggen-abstand mm
108258	2407.31	25-D	Aluminium	31
108259	2407.44	32	Aluminium	44
108260	2407.51	38	Aluminium	51
108261	2407.66	52-C	Aluminium	66
108262	2407.81	65	Aluminium	81
108263	2407.89	75-B	Aluminium	89
108264	2407.105	90	Aluminium	105
108265	2407.115	100	Aluminium	115
108266	2407.133	110-A	Aluminium	133



2408.100

2408.300



2408.400

Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365, Aluminium

Artikel Nr.	Typen Nr.	Storz-Größe	Material	Gewinde	Durchfluss bei 6 bar l/min	Düse
108267	2408.100	25-D	Griffteil und Düse aus Kunststoff	G 1 AG	26	4 mm
108268	2408.200	52-C	Griffteil und Düse aus Kunststoff	G 2 AG	132	9 mm
108269	2408.300	52-C	Griffteil gummiert	G 2 AG	132	9 mm
108270	2408.400	52-C	Griffteil gummiert mit einstellb. Mannschutzbrause	G 2 AG	132	9 mm
108271	2408.500	75-B	Griffteil gummiert mit einstellb. Mannschutzbrause	G 2 1/2 AG	418	16 mm



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.