

## **Filterregler**

Serie »Standard-mini«

Zubehör / Ersatzteile

Typen Nr

MV 30

R 11-55

640/1-HA

KS 11 F-A

611.6.905

655.6.900

22.501.4

Artikel Nr.

100344

100345

100357

100361


100134

100362

100785

## EASY

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider in kompakter Kleinbauweise. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.



60 °C Mediumstemperatur max. Umgebungstemperatur max. 60 °C Regelbereich 0,5 - 10 bar Manometeranzeige 0 - 16 bar DN

Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert

Federhaube POM-Messing

Dichtmaterial NBR Filterfeinheit 5 µm 350 l/min Durchfluss Kondensatablass halbautomatisch

Durchflusswertmessung bei  $P_1 = 8$  bar,  $P_2 = 6$  bar und Druckabfall  $\Delta_p = 1$  bar



578.00 K-HA

Filterregler mit Polycarbonatbehälter, inkl. Manometer und Schalttafelmutter									
Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Eingangs- druck max. bar	A mm	B mm	C mm	D mm	
100781	578.00 K-HA	G 1/8	0	16	40,0	167,0	65,0	102,0	
100782	578.01 K-HA	G 1/4	0	16	40,0	167,0	65,0	102,0	

Beschreibung Haltewinkel mit Mutter M30x1,5

Mutter M30x1,5

Polycarbonatbehälter (Filter)

Polycarbonatbehälter mit automatischer Entleerung

Filterelement 5 µm, Cellpor

Automatisches Ablassventil

Verschleißteilesatz





R 11-55







KS 11 F-A 640/1-HA





22.501.4



655.6.900



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.