


Druckregler

nicht rücksteuerbar



Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzventil. Hohe Einstellgenauigkeit und gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Teile.

Speziell für Druckluft, Stickstoff, sonstige neutrale, nicht brennbare Gase geeignet, bei Flüssigkeiten nur für kleinere Durchflussleistungen einsetzbar.



| | |
|------------------------|-------------------|
| Temperaturbereich max. | 75 °C |
| Gehäuse | Rotguss 2.1096.01 |
| Dichtmaterial | NBR |

Druckregler DRV 200, Standardausführung

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | Eingangsdruck max. bar | Reduktionsverhältnis max. | Regelbereich bar | Durchfluss kvs-Wert m ³ /h | A mm | B mm | D mm |
|-------------|-----------|---------|------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|-------|-------|------|
| 101426 | 200.01 | G 1/4 | 25 | 10:1 | 1,5 - 8 | 0,5 | 70,0 | 167,0 | 47,0 |
| 101427 | 200.02 | G 3/8 | 25 | 10:1 | 1,5 - 8 | 0,6 | 70,0 | 168,0 | 47,0 |
| 101428 | 200.03 | G 1/2 | 25 | 10:1 | 1,5 - 8 | 1,2 | 85,0 | 188,5 | 46,5 |
| 101429 | 200.04 | G 3/4 | 25 | 10:1 | 1,5 - 8 | 1,3 | 85,0 | 189,5 | 46,5 |
| 101430 | 200.05 | G 1 | 25 | 10:1 | 1,5 - 8 | 1,6 | 95,0 | 242,0 | 56,0 |
| 101431 | 200.06 | G 1 1/4 | 25 | 10:1 | 1,5 - 8 | 4,2 | 104,0 | 323,0 | 61,0 |
| 101432 | 200.07 | G 1 1/2 | 25 | 10:1 | 1,5 - 8 | 4,5 | 108,0 | 323,0 | 61,0 |
| 101433 | 200.08 | G 2 | 25 | 10:1 | 1,5 - 8 | 7,2 | 146,5 | 376,0 | 70,0 |



Druckregler DRV 250, Niederdruckausführung

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | Eingangsdruck max. bar | Reduktionsverhältnis max. | Regelbereich bar | Durchfluss kvs-Wert m ³ /h | A mm | B mm | D mm |
|-------------|-----------|---------|------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|------|-------|------|
| 101434 | 300.01 | G 1/4 | 25 | 20:1 | 0,2 - 2 | 0,5 | 70,0 | 185,5 | 45,5 |
| 101435 | 300.02 | G 3/8 | 25 | 20:1 | 0,2 - 2 | 0,6 | 70,0 | 185,5 | 45,5 |
| 101436 | 300.03 | G 1/2 | 25 | 20:1 | 0,2 - 2 | 1,2 | 85,0 | 232,5 | 46,5 |

Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | Eingangsdruck max. bar | Reduktionsverhältnis max. | Regelbereich bar | Durchfluss kvs-Wert m ³ /h | A mm | B mm | D mm |
|-------------|-----------|---------|------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|-------|-------|------|
| 101437 | 400.01 | G 1/4 | 40 | 6:1 | 1,5 - 20 | 0,5 | 70,0 | 188,0 | 47,0 |
| 101438 | 400.02 | G 3/8 | 40 | 6:1 | 1,5 - 20 | 0,6 | 70,0 | 188,0 | 47,0 |
| 101439 | 400.03 | G 1/2 | 40 | 6:1 | 1,5 - 20 | 1,2 | 85,0 | 228,5 | 46,5 |
| 101440 | 400.04 | G 3/4 | 40 | 6:1 | 1,5 - 20 | 1,3 | 85,0 | 228,5 | 46,5 |
| 101441 | 400.05 | G 1 | 40 | 6:1 | 1,5 - 20 | 1,6 | 95,0 | 257,0 | 56,0 |
| 101442 | 400.06 | G 1 1/4 | 40 | 6:1 | 1,5 - 20 | 4,2 | 104,0 | 385,0 | 61,0 |
| 101443 | 400.07 | G 1 1/2 | 40 | 6:1 | 1,5 - 20 | 4,5 | 108,0 | 392,0 | 61,0 |
| 101444 | 400.08 | G 2 | 40 | 6:1 | 1,5 - 20 | 7,2 | 146,5 | 419,0 | 70,0 |



➔ Weitere Ausführungen auf Anfrage

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.