


Gerade Einschraubverschraubungen

Stahl verzinkt nach DIN 2353



Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch, weichdichtend, leichte Ausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Rohr-Außen-Ø mm	PN bar	L1 mm	L2 mm	SW 1 mm	SW 2 mm
112253	V 30-ZW	G 1/4	10	315	38,0	12,0	19	19
112257	V 35-ZW	G 3/8	10	315	39,0	12,0	19	22
112261	V 39-ZW	G 1/2	10	315	42,0	14,0	19	27
112254	V 31-ZW	G 1/4	12	315	38,0	12,0	22	19
112258	V 36-ZW	G 3/8	12	315	39,0	12,0	22	22
112262	V 40-ZW	G 1/2	12	315	42,0	14,0	22	27
159606	GE3415LSTNBR	G 3/4	15	315	46,0	16,0	27	32
112259	V 37-ZW	G 3/8	15	315	41,0	12,0	27	24
112263	V 41-ZW	G 1/2	15	315	43,0	14,0	27	27
112264	V 42-ZW	G 1/2	18	315	45,0	14,0	32	27
112265	V 43-ZW	G 3/4	18	315	46,0	16,0	32	32
159607	GE1222LSTNBR	G 1/2	22	160	47,0	14,0	36	32
112266	V 44-ZW	G 3/4	22	160	49,0	16,0	36	32
159608	GE122LSTNBR	G 1	22	160	52,0	18,0	36	41
159609	GE3428LSTNBR	G 3/4	28	160	50,0	16,0	41	41
159610	GE128LSTNBR	G 1	28	160	52,0	18,0	41	41

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch, weichdichtend, schwere Ausführung


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Rohr-Außen-Ø mm	PN bar	L1 mm	L2 mm	SW 1 mm	SW 2 mm
159611	GE146SSTNBR	G 1/4	6	630	40,0	12,0	17	19
159612	GE148SSTNBR	G 1/4	8	630	42,0	12,0	19	19
159613	GE388SSTNBR	G 3/8	8	630	42,0	12,0	19	22
159614	GE1410SSTNBR	G 1/4	10	630	43,0	12,0	22	19
159615	GE3810SSTNBR	G 3/8	10	630	43,0	12,0	22	22
159616	GE1210SSTNBR	G 1/2	10	630	48,0	14,0	22	27
159617	GE1412SSTNBR	G 1/4	12	630	45,0	12,0	24	22
159618	GE3812SSTNBR	G 3/8	12	630	45,0	12,0	24	22
159619	GE1212SSTNBR	G 1/2	12	630	48,0	14,0	24	27
159620	GE3814SSTNBR	G 3/8	14	630	48,0	12,0	27	24
159621	GE1214SSTNBR	G 1/2	14	630	51,0	14,0	27	27
159622	GE3816SSTNBR	G 3/8	16	400	48,0	12,0	30	27
159623	GE1216SSTNBR	G 1/2	16	400	51,0	14,0	30	27
159624	GE3416SSTNBR	G 3/4	16	400	55,0	16,0	30	32
159625	GE1220SSTNBR	G 1/2	20	400	56,0	14,0	36	32
159626	GE3420SSTNBR	G 3/4	20	400	58,0	16,0	36	32
159627	GE3425SSTNBR	G 3/4	25	400	63,0	16,0	46	41
159628	GE125SSTNBR	G 1	25	400	65,0	18,0	46	41



GE146SSTNBR

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, sehr leichte Ausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Rohr-Außen-Ø mm	PN bar	L1 mm	L2 mm	SW 1 mm	SW 2 mm
112121	V 21	R 1/8	4	100	26,0	8,0	10	11
112122	V 22	R 1/8	5	100	26,0	8,0	12	11
112123	V 23	R 1/8	6	100	26,0	8,0	12	11
112124	V 24	R 1/8	8	100	28,0	8,0	14	12
159629	GER148SLST	R 1/4	8	100	32,0	12,0	14	14
159630	GER1410SLST	R 1/4	10	100	32,0	12,0	17	14
159631	GER1412SLST	R 1/4	12	100	32,0	12,0	19	17



GER148SLST

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Rohr-Außen-Ø mm	PN bar	L1 mm	L2 mm	SW 1 mm	SW 2 mm
112125	V 25	R 1/8	6	315	33,0	10,0	14	12
112127	V 28	R 1/4	6	315	37,0	13,0	14	17



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.