

Mini-Druckregler

Dieser voreingestellte Druckregler sorgt für optimale Druckverhältnisse, speziell bei Blaspistolen.
Der Druckregler wird in die Druckluftleitung eingefügt. Passt auf jedes 1/4" Gewinde und hält Druckverhältnisse optimal ein, wodurch Energiekosten reduziert werden. Manipulationssicher.

Eingangsdruck max.	12 bar
Temperaturbereich	-20 bis 60 °C
Gehäuse	Messing
Feder	Edelstahl
Durchfluss	0 - 400 l/min

638.42

Mini-Druckregler

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Arbeitsdruck (voreingestellt) bar	L mm
101506	638.42	G 1/4 AG/AG	2	24,0
101507	638.44	G 1/4 AG/AG	4	24,0
101508	638.46	G 1/4 AG/AG	6	24,0

NEU Sprühpistole

Mit Kunststoffbecher ca. 1,0 Liter Inhalt, matt rot.

Der Sprühstrahl der Pistole kann an der verstellbaren Düse für jeden Bedarf eingestellt werden:
Gegenmutter lösen - Düse einstellen - Gegenmutter wieder festziehen.

Betriebsdruck max.	12 bar
Betriebstemperatur	-10 bis 90 °C
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Material	Aluminium vernickelt
Handhebel	vernickelter Stahl
Düse	Ø 4,5 mm
Anwendungsbereich	Reinigungsmittel, Fungizide im landwirtschaftlichen Bereich

SPR1L

Sprühpistole

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschlussart	Beschreibung
100307	SPR1L	Einstecknippel für Kupplung NW 7,2	Sprühpistole mit geradem Sprührohr

SPR1LB

Ersatzteile für Sprühpistolen

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
103243	SPR1LB	Becher aus Kunststoff, 1,0 Liter Inhalt, matt rot

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.