

## Klauenkupplungen (Kompressorenkupplungen)

in Standardausführung nach DIN 3489

43143134

Die universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz.

- Robuste Kupplungen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert
- Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken
- 100 % geprüft auf Funktion und sichere Verbindung

Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur -40 bis 95 °C

Material Temperguss verzinkt und gelb passiviert

Klauenabstand 42 m Dichtmaterial NBR



KT 25



KT 25 M



KT 25 SB



KA 34



KA 34 M



KI 34

(3)	NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?
	GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Klauenkupplung mit Schlauchanschluss									
Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	für Schlauch- Innen-Ø	L mm	H mm				
107840	KT 10	7	10 (3/8")	69,0	63,0				
107841	KT 13	8,5	13 (1/2")	69,0	63,0				
107842	KT 19	15	19 (3/4")	69,0	63,0				
107843	KT 25	19	25 (1")	70,0	63,0				
107844	KT 32	25	32 (1 1/4")	88,0	63,0				

Klauenkupplung mit Schlauchanschluss und Messingdichtung									
Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	für Schlauch- Innen-Ø	L mm	H mm				
107845	KT 13 M	8,5	13 (1/2")	78,1	63,0				
107846	KT 19 M	15	19 (3/4")	82,9	63,0				
107847	KT 25 M	19	25 (1")	84,1	63,0				

Klauenkupplung mit Schlauchanschluss und Sicherungsbund									
Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	für Schlauch- Innen-Ø	Sicherungs- bund	L mm	H mm			
107848	KT 13 SB	8,5	13 (1/2")	25	69,1	63,0			
107849	KT 19 SB	15	19 (3/4")	28,5	75,1	63,0			
107850	KT 25 SB	19	25 (1")	38	75,1	63,0			

Klauenkupplung mit Außengewinde								
Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	Gewinde	SW mm	L mm	H mm		
107851	KA 38	8,5	G 3/8	27	51,0	63,0		
107852	KA 12	13	G 1/2	27	48,0	63,0		
107853	KA 34	17	G 3/4	32	48,0	63,0		
107854	KA 01	20	G 1	40	48,0	63,0		

Klauenkupplung mit Außengewinde und Messingdichtung										
Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	Gewinde	SW mm	L mm	H mm				
107855	KA 12 M	11	G 1/2	27	54,9	63,0				
107856	KA 34 M	17	G 3/4	32	50,0	63,0				
107857	KA 10 M	17	G 1	40	49.0	63.0				

Klauenkupplung mit Innengewinde									
Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	Gewinde	SW	L	Н			
107858	KI 38	15	G 3/8	mm 22	mm 36,0	mm 63,0			
107859	KI 12	19	G 1/2	27	37,0	63,0			
107860	KI 34	20	G 3/4	32	38,0	63,0			
107861	KI 10	20	G 1	40	40,0	63,0			