



Gerade Einschraubverschraubungen

Stahl verzinkt nach DIN 2353



V 35

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Rohr-Außen-Ø mm	PN bar	L1 mm	L2 mm	SW 1 mm	SW 2 mm
112131	V 33	R 3/8	6	315	34,0	12,0	19	14
112126	V 26	R 1/8	8	315	35,0	10,0	17	14
112128	V 29	R 1/4	8	315	38,0	13,0	17	17
112132	V 34	R 3/8	8	315	39,0	13,0	17	19
112136	V 38	R 1/2	8	315	42,0	16,0	17	22
112129	V 30	R 1/4	10	315	39,0	13,0	19	17
112133	V 35	R 3/8	10	315	40,0	13,0	19	19
112137	V 39	R 1/2	10	315	43,0	16,0	19	22
112130	V 31	R 1/4	12	315	40,0	13,0	22	19
112134	V 36	R 3/8	12	315	40,0	13,0	22	19
112138	V 40	R 1/2	12	315	43,0	16,0	22	22
112135	V 37	R 3/8	15	315	42,0	13,0	27	24
112139	V 41	R 1/2	15	315	45,0	16,0	27	24
112140	V 42	R 1/2	18	315	47,0	16,0	32	27
112141	V 43	R 3/4	18	160	50,0	18,0	32	32
112142	V 44	R 3/4	22	160	51,0	18,0	36	32
159632	GER128LST	R 1	28	160	54,0	20,0	41	41



GER146SST

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Rohr-Außen-Ø mm	PN bar	L1 mm	L2 mm	SW 1 mm	SW 2 mm
159633	GER146SST	R 1/4	6	630	41,0	13,0	17	17
159634	GER148SST	R 1/4	8	630	43,0	13,0	19	17
159635	GER1410SST	R 1/4	10	630	44,0	13,0	22	19
159636	GER3810SST	R 3/8	10	630	44,0	13,0	22	19
159637	GER1412SST	R 1/4	12	630	46,0	13,0	24	22
159638	GER3812SST	R 3/8	12	630	46,0	13,0	24	22
159639	GER1212SST	R 1/2	12	630	49,0	16,0	24	22
159640	GER3814SST	R 3/8	14	630	50,0	13,0	27	24
159641	GER1214SST	R 1/2	14	630	53,0	16,0	27	24
159642	GER3816SST	R 3/8	16	400	50,0	13,0	30	27
159643	GER1216SST	R 1/2	16	400	53,0	16,0	30	27
159644	GER3420SST	R 3/4	20	400	60,0	18,0	36	32
159645	GER125SST	R 1	25	400	67,0	20,0	46	41



GE184SLSTNPT

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, sehr leichte Ausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Rohr-Außen-Ø mm	PN bar	L1 mm	L2 mm	SW 1 mm	SW 2 mm
159646	GE184SLSTNPT	NPT 1/8	4	100	28,0	10,0	10	11
159647	GE186SLSTNPT	NPT 1/8	6	100	28,0	10,0	12	11
159648	GE188SLSTNPT	NPT 1/8	8	100	30,0	10,0	14	12



GE186LSTNPT

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, leichte Ausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Rohr-Außen-Ø mm	PN bar	L1 mm	L2 mm	SW 1 mm	SW 2 mm
159649	GE186LSTNPT	NPT 1/8	6	315	33,0	10,0	14	12
159650	GE146LSTNPT	NPT 1/4	6	315	39,0	15,0	14	17
159651	GE148LSTNPT	NPT 1/4	8	315	40,0	15,0	17	17
159652	GE388LSTNPT	NPT 3/8	8	315	41,0	15,0	17	19
159653	GE1410LSTNPT	NPT 1/4	10	315	41,0	15,0	19	17
159654	GE3810LSTNPT	NPT 3/8	10	315	42,0	15,0	19	19
159655	GE1412LSTNPT	NPT 1/4	12	315	42,0	15,0	22	19
159656	GE3812LSTNPT	NPT 3/8	12	315	42,0	15,0	22	19
159657	GE1212LSTNPT	NPT 1/2	12	315	47,0	20,0	22	22
159658	GE1215LSTNPT	NPT 1/2	15	315	49,0	20,0	27	24



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.