

Spiralschlauch-Kupplung-Set

Spiralschlauch aus Polyamid, PA12

MAX

Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Standardkupplung Messing blank, NW 7,2 und Stecknippel Messing blank

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø mm	Spiral-Ø außen mm	Windungen	max. Betriebs- druck bei 23 °C bar	Betriebs- temperatur °C	Arbeitslänge max. m
158126	SP8250PASK	8x6	90	13	19	-20 bis 80	2,5
158127	SP8500PASK	8x6	90	25	19	-20 bis 80	5,0
158128	SP8750PASK	8x6	90	37	19	-20 bis 80	7,5
158129	SP81000PASK	8x6	90	49	19	-20 bis 80	10,0
158130	SP10250PASK	10x8	118	9	15	-20 bis 80	2,5
158131	SP10500PASK	10x8	118	19	15	-20 bis 80	5,0
158132	SP10750PASK	10x8	118	28	15	-20 bis 80	7,5
158133	SP101000PASK	10x8	118	38	15	-20 bis 80	10,0
158134	SP12250PASK	12x9	122	9	19	-20 bis 80	2,5
158135	SP12500PASK	12x9	122	17	19	-20 bis 80	5,0
158136	SP12750PASK	12x9	122	26	19	-20 bis 80	7,5
158137	SP121000PASK	12x9	122	34	19	-20 bis 80	10,0



SP8500PASK

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø mm	Spiral-Ø außen mm	Win- dungen	max. Betriebs- druck bei 23 °C bar	Betriebs- temperatur °C	Arbeitslänge max. m
158138	SP8250PADSK	8x6	90	13	12	-20 bis 70	2,5
158139	SP8500PADSK	8x6	90	25	12	-20 bis 70	5,0
158140	SP8750PADSK	8x6	90	37	12	-20 bis 70	7,5
158141	SP81000PADSK	8x6	90	49	12	-20 bis 70	10,0
158142	SP10250PADSK	10x8	118	9	12	-20 bis 70	2,5
158143	SP10500PADSK	10x8	118	19	12	-20 bis 70	5,0
158144	SP10750PADSK	10x8	118	28	12	-20 bis 70	7,5
158145	SP101000PADSK	10x8	118	38	12	-20 bis 70	10,0
158146	SP12250PADSK	12x9	122	9	12	-20 bis 70	2,5
158147	SP12500PADSK	12x9	122	17	12	-20 bis 70	5,0
158148	SP12750PADSK	12x9	122	26	12	-20 bis 70	7,5
158149	SP121000PADSK	12x9	122	34	12	-20 bis 70	10,0



SP8500PADSK

➔ Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 851

Verschraubungen mit Knickschutzfeder für Spiralschläuche

Messing

Drehbare Verschraubung mit Knickschutzfeder für Spiralschläuche aus Nylon (PA)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Schlauch-Ø mm	SW 1 mm	SW 2 mm
159788	KSF1853DR	R 1/8	5x3	14	13
159789	KSF1464DR	R 1/4	6x4	14	14
159790	KSF1486DR	R 1/4	8x6	14	14
159791	KSF14108DR	R 1/4	10x8	16	16
159792	KSF38129DR	R 3/8	12x9	17	19



KSF1853DR



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.