

Schneidring-Verschraubungen

leichte Baureihe nach DIN 2353

Temperaturbereich max.	150 °C
Betriebsdruck max.	60 bar

Gerade Einschraubverschraubungen


leichte Baureihe nach DIN 2353

PLUS

Material: Messing vernickelt

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Rohr-Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm	SW 1 mm
111964	N 21	R 1/8	4	27,0	10	10
111965	N 23	R 1/8	6	28,0	12	12
111966	N 24	R 1/8	8	29,5	12	14
111967	N 28	R 1/4	6	32,5	14	12
111968	N 29	R 1/4	8	33,0	14	14
111969	N 30	R 1/4	10	37,5	17	19
111970	N 34	R 3/8	8	33,0	17	14
111971	N 35	R 3/8	10	38,0	17	19
111972	N 36	R 3/8	12	39,0	19	22
111973	N 39	R 1/2	10	40,5	22	19
111974	N 40	R 1/2	12	41,0	22	22
111975	N 41	R 1/2	15	42,5	22	27
111976	N 42	R 1/2	18	43,0	26	32



N 29

Gerade Verschraubungen


leichte Baureihe nach DIN 2353

PLUS

Material: Messing vernickelt

Gerade Verschraubung, beiderseits Rohranschluss

Artikel Nr.	Typen Nr.	Rohr-Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm	SW 1 mm
111989	N 50	4	34,0	10	10
111990	N 54	6	35,0	12	12
111991	N 55	8	38,5	14	14
111992	N 56	10	47,5	17	19
111993	N 57	12	48,0	19	22
111994	N 58	15	50,0	24	27
111995	N 59	18	56,0	26	32



N 55



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.