3/2-Wege-Miniaturventile

manuell betätigt, für Schalttafeleinbau



PLUS

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

Betriebsdruck	0,5 - 10 bar
Betriebstemperatur	-10 bis 60 °C
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar	35 Nl/min
Betätigungsdruck bei 6 bar	8 N
Ventilkörper	Aluminium
Drucktaste	Messing vernickelt
Dichtmaterial	NBR
Feder	rostfreier Stahl

512.111

512.213

512.304

512.403

512.513

512.604

512.704

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell betätigt, Druckknopf

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Funktion	Betätigung	Scheibe	Nenn-Ø mm
106397	512.111	Steckanschluss Ø 4 mm seitlich	3/2 NC	monostabil	schwarz	2,5
106398	512.112	Steckanschluss Ø 4 mm seitlich	3/2 NC	monostabil	rot	2,5
106399	512.113	M5-Innengewinde seitlich	3/2 NC	monostabil	schwarz	2,5
106400	512.114	M5-Innengewinde seitlich	3/2 NC	monostabil	rot	2,5

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell betätigt, Drehknopf (2 Stellungen)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Funktion	Betätigung	Nenn-Ø mm
106401	512.203	Steckanschluss Ø 4 mm seitlich	3/2 NC	monostabil	2,5
106402	512.204	M5-Innengewinde seitlich	3/2 NC	monostabil	2,5
106403	512.213	Steckanschluss Ø 4 mm seitlich	3/2 NC	bistabil	2,5
106404	512.214	M5-Innengewinde seitlich	3/2 NC	bistabil	2,5

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell betätigt, Drehhebel (2 Stellungen)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Funktion	Betätigung	Nenn-Ø mm
106405	512.303	Steckanschluss Ø 4 mm seitlich	3/2 NC	monostabil	2,5
106406	512.304	M5-Innengewinde seitlich	3/2 NC	monostabil	2,5
106407	512.313	Steckanschluss Ø 4 mm seitlich	3/2 NC	bistabil	2,5
106408	512.314	M5-Innengewinde seitlich	3/2 NC	bistabil	2,5

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell betätigt, Handhebel (nicht rastend)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Funktion	Betätigung	Nenn-Ø mm
106409	512.403	Steckanschluss Ø 4 mm seitlich	3/2 NC	monostabil	2,5
106410	512.404	M5-Innengewinde seitlich	3/2 NC	monostabil	2,5

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell betätigt, Zugschalter, bistabil, mit Schloss

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Funktion	Betätigung	Nenn-Ø mm
106411	512.513	Steckanschluss Ø 4 mm seitlich	3/2 NC	bistabil	2,5
106412	512.514	M5-Innengewinde seitlich	3/2 NC	bistabil	2,5

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell betätigt, Pilztaster

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Funktion	Betätigung	Nenn-Ø mm
106413	512.603	Steckanschluss Ø 4 mm seitlich	3/2 NC	monostabil	2,5
106414	512.604	M5-Innengewinde seitlich	3/2 NC	monostabil	2,5

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell betätigt, Pilztaster mit Notrastung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Funktion	Nenn-Ø mm
106415	512.703	Steckanschluss Ø 4 mm seitlich	3/2 NC	2,5
106416	512.704	M5-Innengewinde seitlich	3/2 NC	2,5

→ Passende Anschlussverschraubungen finden Sie ab Seite 594
→ Betätigungselemente als Ersatzteile / Zubehör finden Sie auf Seite 420

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.