# Nadelventile




| | |
|---|---|
| Material | Edelstahl 1.4571 |
| Dichtmaterial | PTFE |
| Handrad | Kunststoff |
| Betriebstemperatur | -20 bis 120 °C |

**Nadelventil, Edelstahl**

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | DN | max. Betriebsdruck bei 20 °C bar | A mm | C mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103768 | 240.81 ES | G 1/8 | 4 | 400 | 50,0 | 74,0 | 50,0 |
| 103769 | 240.82 ES | G 1/4 | 5 | 400 | 50,0 | 73,0 | 50,0 |
| 103770 | 240.83 ES | G 3/8 | 6 | 400 | 50,0 | 72,0 | 55,0 |
| 103771 | 240.84 ES | G 1/2 | 8 | 400 | 63,0 | 83,0 | 60,0 |
| 103772 | 240.85 ES | G 3/4 | 10 | 400 | 63,0 | 100,0 | 75,0 |
| 103773 | 240.86 ES | G 1 | 12 | 250 | 80,0 | 110,0 | 100,0 |

240.84 ES

→ Anschlussgrößen G 1 1/4, G 1 1/2 und G 2 auf Anfrage

# Drosselventile

in Blockform, Edelstahl 1.4404



Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.




| | |
|---|---|
| Gehäuse | Edelstahl 1.4404 |
| Innenteile | Edelstahl 1.4404 |
| Dichtmaterial | FPM |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Betriebstemperatur | 0 bis 150 °C |

**Drosselventile, Edelstahl**

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | A mm | C mm | E mm | L mm | M mm | SW mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103813 | ES 225.53 | G 1/8 | 34,0 | 15,0 | 24,0 | 4,5 | 20,0 | 14 |
| 103814 | ES 225.54 | G 1/4 | 50,0 | 25,0 | 35,0 | 5,5 | 30,0 | 22 |

ES 225.54

# Drosselrückschlagventile

in Blockform, Edelstahl 1.4404



Einseitiges Rückschlagventil, in der Durchflussrichtung gedrosselt und in der Gegenrichtung mit freiem Durchfluss.

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Edelstahl 1.4404 |
| Innenteile | Edelstahl 1.4404 |
| Dichtmaterial | FPM |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Betriebstemperatur | 0 bis 150 °C |

**Drosselrückschlagventil, Edelstahl**

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | A mm | C mm | E mm | L mm | M mm | SW mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103807 | ES 225.33 | G 1/8 | 34,0 | 15,0 | 24,0 | 4,5 | 20,0 | 14 |
| 103808 | ES 225.34 | G 1/4 | 50,0 | 25,0 | 35,0 | 5,5 | 30,0 | 22 |

ES 225.34

**NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.