

Schnellverschlusskupplungen NW 5

Serie »R21EMSV«, Typ connect line

EASY

Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.

Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeeffect" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.



Betriebsdruck	0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Mediumtemperatur	-20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur	-20 bis 100 °C
Durchfluss	560 l/min (Luft)
Durchflusswertmessung	bei 6 bar und $\Delta p = 0,5$ bar
Gehäuse	Messing vernickelt
Hülse	Messing vernickelt
Ventilkörper	Messing vernickelt
Feder	nichtrostender Stahl
Sprengring	nichtrostender Stahl
Verriegelungsstifte	nichtrostender Stahl
Dichtmaterial	NBR

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, Außengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm	SW mm
115621	243.18-N E	G 1/8 AG	35,9	14
115623	243.19-N E	G 1/4 AG	37,4	17
115625	243.19/S-N E	G 3/8 AG	37,4	19



243.19-N E

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm	SW mm
115627	243.20-N E	G 1/8 IG	35,9	14
115629	243.21-N E	G 1/4 IG	37,4	17
115631	243.21/S-N E	G 3/8 IG	37,4	19



243.21-N E

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchtülle

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm	SW mm
115635	243.25-N E	LW 4	41,9	14
115637	243.26-N E	LW 6	46,9	14
115639	243.26/S-N E	LW 9	46,9	14



243.26-N E

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm	SW mm
115641	243.27-N E	Schlauchanschluss 6x4	42,4	14
115643	243.28-N E	Schlauchanschluss 8x6	42,4	14



243.27-N E



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.