

Lock AN 302-43

Schraubensicherung, mittelfest, DVGW-geprüft

Der Standardklebstoff zur Schrauben- und Gewindesicherung für alle Gewinde bis M36.
Zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen, Dichten von Schraub-, Füge- und
Flächenverbindungen.

Einfach, schnell und sparsam in der Anwendung, handfest innerhalb von Minuten,
härtet in wenigen Stunden aus.



Temperaturbeständigkeit	-60 bis 200 °C
Anwendungsbereich	Schraubensicherung
Festigkeit	mittelfest
Viskosität	höherviskos

Lock AN 302-43

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
114553	3024/10	Gebinde 10 ml
114554	3024/50	Gebinde 50 ml
114555	3024/250	Gebinde 250 ml



3024/250

Lock AN 302-60

Schraubensicherung für passive Werkstoffe, hochfest

Hochfeste Verklebung passiver Werkstoffe wie Edelstahl oder Aluminium, ohne Vorbehandlung

- Verkürzte Montagezeit
- Hohe Festigkeit
- Schnelle Handfestigkeit (2 - 5 Min.)
- Schnelle Endfestigkeit (2 - 4 Std.)
- Kein Aktivator zur Vorbehandlung notwendig, somit keine zusätzliche Belastung durch Lösungsmittel

Temperaturbeständigkeit	-60 bis 180 °C
Anwendungsbereich	Schraubensicherung ohne Vorbehandlung
Festigkeit	hochfest
Viskosität	mittelviskos

Lock AN 302-60

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
114556	3026/50	Gebinde 50 ml



3026/50

Lock AN 302-70

Schraubensicherung, hochfest

Schrauben- und Stehbolzensicherung für alle Gewinde bis M20/R 3/4", schwer demontierbar.

Temperaturbeständigkeit	-60 bis 150 °C
Anwendungsbereich	Schraubensicherung
Festigkeit	hochfest
Viskosität	mittelviskos

Lock AN 302-70

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
114558	3027/50	Gebinde 50 ml



3027/50



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.