NEU Salz- und Heißwasserschlauch

in Rollen à 40 m

Robuste Schlauchausführung für Salz- und Heißwasser.

Schlauchdecke beständig gegen Ozon, Alterung, UV und Witterung.

Seele	EPDM, schwarz
Einlagen	Gewebeeinlagen
Außendecke	EPDM, schwarz
Betriebsdruck max.	20 bar
Temperaturbereich	-40 bis 100 °C
Farbe	schwarz

Salz- und Heißwasserschlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Biegeradius min. mm
118568	HWS20X13	13	20	80
118569	HWS27X19	19	27	120
118570	HWS34X25	25	34	150

HWS20X13

PTFE-Schlauch

in Rollen à 50 m

PTFE-Schlauch mit hervorragenden Gleiteigenschaften in Verbindung mit einer hohen Temperaturbeständigkeit von max. 260 °C.
Resistent gegenüber den meisten aggressiven Medien. Äußerst geringer Reibungskoeffizient.

Temperaturbereich	-60 bis 260 °C
Farbe	natur

PTFE-Schlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Biege-radius min. mm	max. Betriebsdruck bei 20 °C bar
113869	259.30 N	2	4	5	42
113870	259.31 N	3	5	10	32
113871	259.32 N	4	6	15	25
113872	259.33 N	6	8	30	18
113873	259.34 N	8	10	70	14
113874	259.35 N	9	12	50	15

259.32 N

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.