

Präzisionsfilterregler



Buntmetallfreier Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks.

Eingangsdruck max.	16 bar
Mediumstemperatur max.	60 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Medium	feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 µm)
Gehäuse	Zink-Druckguss
Dichtmaterial	NBR
Manometeranschluss	G 1/4
Filterfeinheit	10 µm
Eigenluftverbrauch max.	0,2 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich
Durchfluss	750 l/min

778.85

Präzisionsfilterregler ohne Manometer, buntmetallfrei

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Regelbereich bar	A mm	B mm	C mm	D mm
101217	778.82	G 1/4	0,1 - 2	60,0	216,0	120,0	96,0
101218	778.83	G 1/4	0,1 - 3	60,0	216,0	120,0	96,0
101219	778.85	G 1/4	0,2 - 5	60,0	216,0	120,0	96,0

H 820

216-KD

22.662.4

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
101220	H 820	Haltewinkel mit Schrauben
101222	214-KD	Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 2,5 bar/36 psi
101223	215-KD	Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 4 bar/58 psi
101224	216-KD	Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 6 bar/87 psi
101221	22.662.4	Verschleißteilesatz

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.