

Druckschalter

für Kompressoren Typ »MDR 5«

PLUS

Ausführung	Drehstromausführung
Schaltvermögen	5,5 kW
Ausschaltgedruck max.	16 bar
Kontaktart	Öffner (3-polig)
Mediumtemperatur	-5 bis 80 °C
Schutzart	IP 54
Schalthäufigkeit	max. 120 (elektrisch), 600 (mechanisch)
Druckluftanschluss	G 1/2

Druckschalter ohne Entlastungsventil, ohne Ein/Aus-Schalter, ohne Motorschutzschalter, mit Flansch F4 1/2

Artikel Nr.	Typen Nr.	Einstellbereich bar
103057	MDR 5/11	2 - 11
103058	MDR 5/16	2,5 - 16

Druckschalter mit Entlastungsventil, mit Ein/Aus-Schalter und Flansch F4 1/2, ohne Motorschutzschalter

Artikel Nr.	Typen Nr.	Einstellbereich bar
103059	MDR 5/11K	2 - 11
103060	MDR 5/16K	2,5 - 16

→ Achtung:
Für diesen Schalter ist ein thermisches, 3-poliges Überstromrelais mitzubestellen.
Ansonsten ist die Ein-/Ausschaltmechanik nicht funktionsfähig.

Zubehör

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
103061	EV 5	Entlastungsventil
103062	R 5/2,4	Motorschutzrelais (Überstromrelais) 1,50 - 2,45 A
103063	R 5/4,2	Motorschutzrelais (Überstromrelais) 2,40 - 4,20 A
103064	R 5/7	Motorschutzrelais (Überstromrelais) 4,00 - 7,00 A
103065	R 5/10,3	Motorschutzrelais (Überstromrelais) 6,10 - 10,3 A
103066	R 5/14	Motorschutzrelais (Überstromrelais) 9,00 - 14,0 A
103067	R 5/18	Motorschutzrelais (Überstromrelais) 11,0 - 18,0 A
103068	M 500	Membrane
103069	H 5-K	Haube mit Ein/Aus-Schalter
103070	H 5	Haube ohne Ein/Aus-Schalter



MDR 5/11



MDR 5/11K



EV 5



R 5/7



R 5/10,3



M 500



H 5-K



H 5



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumenta-
tion und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.