

Kurzhubzylinder

Ø 12 - 80

PLUS

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne Dämpfung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Kolben-Ø mm	Hub mm	Anschluss	Kolbenstangen IG
105937	3.DM.63005	63	5	G 1/8	M8
105938	3.DM.63010	63	10	G 1/8	M8
105939	3.DM.63025	63	25	G 1/8	M8
105940	3.DM.63030	63	30	G 1/8	M8
105941	3.DM.63040	63	40	G 1/8	M8
105942	3.DM.63050	63	50	G 1/8	M8
105943	3.DM.63070	63	70	G 1/8	M8
105944	3.DM.80005	80	5	G 1/4	M10
105945	3.DM.80010	80	10	G 1/4	M10
105946	3.DM.80025	80	25	G 1/4	M10
105947	3.DM.80030	80	30	G 1/4	M10
105948	3.DM.80040	80	40	G 1/4	M10
105949	3.DM.80050	80	50	G 1/4	M10
105950	3.DM.80070	80	70	G 1/4	M10
105951	3.DM.80100	80	100	G 1/4	M10



3.DM.12005

Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet

Artikel Nr.	Typen Nr.	Kolben-Ø mm	Hub mm	Anschluss	Kolbenstangen IG
105952	3.EMF.12010	12	10	M5	M3
105953	3.EMF.12025	12	25	M5	M3
105954	3.EMF.16010	16	10	M5	M5
105955	3.EMF.16025	16	25	M5	M5
105956	3.EMF.20010	20	10	M5	M5
105957	3.EMF.20025	20	25	M5	M5
105958	3.EMF.25010	25	10	G 1/8	M5
105959	3.EMF.25025	25	25	G 1/8	M5
105960	3.EMF.32010	32	10	G 1/8	M6
105961	3.EMF.32025	32	25	G 1/8	M6
105962	3.EMF.40010	40	10	G 1/8	M6
105963	3.EMF.40025	40	25	G 1/8	M6
105964	3.EMF.50025	50	25	G 1/8	M8
105965	3.EMF.63025	63	25	G 1/8	M8



3.EMF.12010

➔ Weitere Ausführungen, z. B. höhere Temperaturbeständigkeit, Sonderhübe, durchgehende Kolbenstange, Verdrehsicherung etc. sind auf Anfrage lieferbar.

Zubehör für Kurzhubzylinder

Ø 12 - 80

Magnetsensor-Reed (inkl. 2,5 m Kabel)

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Zylinder	passend für Kolben-Ø mm
105966	435.779-M	Kurzhubzylinder	12 - 80



435.779-M



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.