NEU Feinmessmanometer

PLUS

Rohrfedermanometer zur Präzisionsmessung.

Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Güteklasse	0,6
Gehäuse	CrNi-Stahl
Ring	CrNi-Stahl
Zeigerwerk	Messing
Sichtscheibe	Kunststoff (PMMA)
Mediumstemperatur max.	60 °C
Umgebungstemperatur	-40 bis 60 °C

1165-R

Feinmessmanometer, Mediumstemperatur max. 60 °C

Artikel Nr.	Typen Nr.	Messglied	Messbereich bar	Skalenteilungswert im bar-Bereich bar	Durchmesser mm	Anschluss
199314	1158-R	Kupferlegierung	-1 - 0	0,005	160	G 1/2
199315	1158/1-R	Kupferlegierung	-1 - 0,6	0,01	160	G 1/2
199316	1158/2-R	Kupferlegierung	-1 - 1,5	0,02	160	G 1/2
199317	1159-R	Kupferlegierung	0 - 0,6	0,005	160	G 1/2
199318	1160-R	Kupferlegierung	0 - 1	0,005	160	G 1/2
199319	1161-R	Kupferlegierung	0 - 1,6	0,01	160	G 1/2
199320	1162-R	Kupferlegierung	0 - 2,5	0,02	160	G 1/2
199321	1163-R	Kupferlegierung	0 - 4	0,02	160	G 1/2
199322	1164-R	Kupferlegierung	0 - 6	0,05	160	G 1/2
199323	1165-R	Kupferlegierung	0 - 10	0,05	160	G 1/2
199324	1166-R	Kupferlegierung	0 - 16	0,1	160	G 1/2
199325	1167-R	Kupferlegierung	0 - 25	0,2	160	G 1/2
199326	1168-R	Kupferlegierung	0 - 40	0,2	160	G 1/2
199327	1169-R	Kupferlegierung	0 - 60	0,5	160	G 1/2
199328	1171-R	CrNi-Stahl	0 - 160	1	160	G 1/2
199329	1172-R	CrNi-Stahl	0 - 250	2	160	G 1/2
199330	1173-R	CrNi-Stahl	0 - 400	2	160	G 1/2

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.