

Storz-Kupplungen

Edelstahl V4A



2408.100



2408.300



2408.400



2408.600



2408.700



3408.51

Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365, Aluminium

Artikel Nr.	Typen Nr.	Storz-Größe	Material	Gewinde	Durchfluss bei 6 bar l/min	Düse
108267	2408.100	25-D	Griffteil und Düse aus Kunststoff	G 1 AG	26	4 mm
108268	2408.200	52-C	Griffteil und Düse aus Kunststoff	G 2 AG	132	9 mm
108269	2408.300	52-C	Griffteil gummiert	G 2 AG	132	9 mm
108270	2408.400	52-C	Griffteil gummiert mit einstellb. Mannschutzbrause	G 2 AG	132	9 mm
108271	2408.500	75-B	Griffteil gummiert mit einstellb. Mannschutzbrause	G 2 1/2 AG	418	16 mm

Schlüssel für Storz-Kupplungen

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Knaggenabstand	Material
108272	2408.600	31	Stahl
108273	2408.700	66, 89, 133	Temperguss

Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, FKM

Artikel Nr.	Typen Nr.	Storz-Größe	Material	Knaggen-abstand mm
108363	3408.31	25-D	FKM	31
108364	3408.44	32	FKM	44
108365	3408.66	52-C	FKM	66
108366	3408.81	65	FKM	81
108367	3408.89	75-B	FKM	89
108368	3408.115	100	FKM	115
108369	3408.133	110-A	FKM	133
108370	3408.51	38	FKM	51



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.