

Saug- und Druckschlauch

leichte Ausführung



Transparenter PVC-Spiralschlauch mit grüner, stoßfester Hart-PVC-Spirale und glatter Innenwand (verhindert Ablagerungen).

Anwendungsbereich: Bauindustrie, Agrarindustrie, Maschinenbau, Garten- und Landschaftsbau

Temperaturbereich -15 bis 60 °C



SDL-020

Saug- und Druckschlauch, leichte Ausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Wand- stärke mm	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Biege- radius min. mm	Rollenlänge m
113903	SDL-020	20	2,3	6	80	50
113904	SDL-025	25	2,3	5	105	50
113905	SDL-032	32	2,4	5	135	50
113906	SDL-038	38	2,8	5	160	50
113907	SDL-040	40	2,9	5	180	25
113908	SDL-050	50	3,2	4	230	50

Saug- und Druckschlauch

schwere Ausführung



Aus transparentem Kunststoff mit eingebetteter Stahldrahtspirale

Geeignet für Betriebswasser, Schlamm und Gülle, unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich. Gemäß Richtlinie 2007/19/EC.

Vakuum 0,9 bar
Temperaturbereich -15 bis 60 °C



4480.051-50

Saug- und Druckschlauch, PVC

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Biege- radius min. mm	max. Betriebsdruck bei 20 °C bar	Rollenlänge m
113909	4480.010	10	16	30	10	30
113910	4480.012	12	18	36	9	30
113911	4480.014-50	14	20	42	9	50
113912	4480.016-50	16	22	48	9	50
113913	4480.018-50	18	24	54	8	50
113914	4480.020-50	20	27	60	8	50
113915	4480.025-50	25	33	75	8	50
113916	4480.032-50	32	40	96	8	50
113917	4480.038-50	38	47	114	7	50
113918	4480.040-50	40	49	120	7	50
113919	4480.045-50	45	54	135	6	50
113920	4480.051-50	51	61	153	5	50



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.